

MIRROR MONITOR

7.36インチデジタルミラーモニター

AP-7300

取付車両にあわせた 3種類のセットパッケージをご用意しました

取付車両タイプ	セット品番	同梱ケーブル	同梱品	標準小売価格
軽トラック向けセット	AP-S7300-7	CC-07 (7m)	7.3インチミラーモニター APD-7300 電源ケーブル (6m) MPC-06 小型 CMOS カメラ HIT-C14S カメラプロテクタ CP-45 マニュアル	オープン価格
ワンボックス向けセット	AP-S7300-10	CC-10 (10m)		
小型トラック向けセット	AP-S7300-15	CC-15 (15m)		

仕様

ミラーモニター		APD-7300	
モニターサイズ	7.36インチ	使用電源	DC 9V-24V
ディスプレイ	IPS式、LEDバックライト	信号方式	NTSC/PAL自動切替
解像度	1280 x RGB x 400	消費電力	約7W
縦横比	16:5 (後退時は16:6.5)	待機時消費電力	0.3W
輝度	1000cd/m ²	動作温度	-20°C ~ 70°C
映像信号対応	CVBS/AHD自動認識	保存温度	-30°C ~ 75°C
映像入力	2系統/RCA	サイズ	270x75x20(mm)
AHD信号入力	720P/1080P	重量	398g

カメラ		HIT-C14S	
イメージセンサー	1/3' Color CMOS	最低被写体照度	0.3Lux
解像度	960 x 480	防水性能	IP68
信号方式	NTSC	動作温度	-20°C ~ 70°C
映像出力パターン	鏡像	保存温度	-30°C ~ 80°C
同期方法	内部同期	電源	DC12V(5V-12V)
ビデオ入力	1.0v p-p composite, 75Ω	消費電力	40mA (12V使用時)
ホワイトバランス	自動切替	耐震性能	10G
視野角	150°(D)x120°(H)x90°(V)	サイズ	23x23x25.5(mm)
S/N比	48dB以上	重量	45g

VIEWTEC

製造販売元 株式会社 日本ビューテック
Viewtec Japan Co., Ltd.

〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中3-26-6

TEL: **044-777-7771**

FAX: **044-777-8880**

