

後方視界看視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲						画像表示装置取付可能範囲		映像表示までの時間
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
後方視界 看視装置 型式及び品番	カメラ 型式及び品番	画像表示装置 型式及び品番	構成機器 型式及び品番	車両最大幅 (ポール設置最大幅) [mm]	カメラ上下 角度 [°]	車両中心からの 距離 [mm]	車両後端からの 距離 [mm]	カメラ取付 高さ [mm]	特記事項	画像表示装置 中心までの 距離 [mm]	画像表示装置の 取付方式	信号入力から 映像表示までの 時間 [s]
VH-S20-S	VH-SC20W	VH-M20	VH-30ORCA-B001 (オプション)	2500	45~54°	中心を0として ±500	+50~-2000	1800~4100	・カメラケーブル WCCシリーズ	1500	天吊り・ ダッシュボード 等設置	1.50s±0.1s

注)カメラ角度幅
は 10 度以上で直
方体のエリアを示
すこととしている
が、サラウンド
ビューの場合は、
キャリブレーション
結果に応じ、協
定規則第 158 号
に適合した条件等
により示すことが
できる。